Handsender M550S-WAVE L10

Ausführung

10 Doppeldrucktaster
START/HUPE – Taster
Schlüssel mit Reedkontakt
Notstopp

Option

Daten-Rückmeldung auf Textdisplay.
Es kann ein zusätzlicher Taster,
Wahlschalter oder Potentiometer
eingebaut werden.

HF-Daten	Sendefrequenz:	434,050–434,775 MHz	I.S.M-Band
	Kanalabstand	25 kHz	
	Anzahl der Kanäle	30	
	Reichweite	Ca. 100m	(mit interner Antenne)
	Modulation	GSMK	
	Sendeleistung	10mW ERP	
	Emissionsklasse	F1D	
Befehle	Max. Anzahl Ein/Aus – Kommandos	20	
	Max. Anzahl Proportional-Kommandos	1	(optional)
	Max. Anzahl Vorwahlkommandos	4	(optional)
	Service- und Sicherheitskommandos	Start, Hupe, Notstopp	
Sicherheit	Hammingdistance	≥ 9	
	Wahrscheinlichkeit eines Fehlers	< 7,34x10^(-12)	
	Verfügbare Kombinationsadressen	65536	
	Sicherheitslevel des Notstopp	PL e / SIL 3	
	Sicherheitslevel der Antriebsfunktionen	PL c / SIL 1	Mit „safety stop“ Relais
Zeiten	Verzögerung nach START-Befehl	<750ms	
	Reaktionszeit auf ein Kommando	<110ms	
	Reaktionszeit bei aktivem Notstopp	<150ms	
	Reaktionszeit bei passivem Notstopp	<800ms	
Betrieb	Betriebsspannung	2,4 VDC	
	Stromaufnahme	100 mA	
	Leistungsaufnahme	Max. 0,3 W	
	AKKU	NiMH 2,4V – 1,5Ah	Typ: AS037
	Arbeitszeit mit geladenem Akku	≈ 15 Stunden	
	Vorankündigungszeit leerer Akku	≈ 15 Minuten	
Allgemein	Betriebstemperatur	-20 bis +70°C	
	Schutzart	IP65	
	Gehäuse	Nylon	
	Abmessungen	75 x 43 x 245 mm	(L x B x H)
	Gewicht	445g	Inkl. Akku
Display	LCD-Display	2 Zeilen mit je 8 Zeichen	
	Anzeigegeschwindigkeit	100 Zeichen/s	
	Hintergrundbeleuchtung	Möglich	
	LED	1 LED möglich	

ProEltec GmbH
Enschedestr.14
D-48529 Nordhorn
Internet: www.proeltec.de

Telefon: 05921-879-280
Telefax: 05921-879-281
e-mail: info@proeltec.de

08.2013